

DL(A)K 23/12 – Automatische Drehleiter mit Korb

Funkrufname	Florian Heubach 1/33
Baujahr	2025
KW / PS	220 kW / 299 PS
Besatzung	1 / 2 = 3

Drehleiterkorb mit einer genormten Rettungshöhe von 23 Metern bei 12 Meter Ausladung vom Fahrzeugmittelpunkt. Das Fahrzeug dient vorrangig zur Menschenrettung und Brandbekämpfung. Es ist fester Bestandteil des Löschzuges. Die Drehleiter wird zur Überlandhilfe auch überörtlich eingesetzt.

- 5-teiliger Metz Leitersatz aus Feinkornstahl, Pulver beschichtet
- Beheizbarer Rosenbauer Hauptbedienstand
- Rosenbauer Waagrecht-Senkrechtstützung
- neigbarer Korbarm
- Rettungskorb HR 500 MF, 500 kg Nutzlast
- schwenkbares neu designtes Korbbedienpult, von links zur Mitte schwenkbar
- LED Strahler Aldebaran Raptor RP 3000 LED auf Schwenkhalterung links und rechts am Korb
- Krankentragenlagerung: Kombimodell, für Krankentragen und Schleifkorbtragen geeignet, stufenlos um 360 ° drehbar, Traglast 300 kg
- Rosenbauer Korbwerfer RM 15C, elektrisch steuerbar
- Heckwarnmarkierung sowie Warnmarkierung am Korbboden retoreflektierend in Leuchtgelb/Rot von Orafol
- Digital und Analogfunk
- Funkbedien-/Navigationssystem
- Notfallrucksack PAX
- Schnellangriff „Druckluft“, Haspel mit Druckluftschlauch inkl. Luftpistole
- Infektionsschutz Box
- Akku-Laubbläser STIHL
- Kiste „Schnittschutz“: 2 Forsthelme sowie 2 Schnittschutzjacken, 2 Schnittschutzhandschuhe und 2 Schnittschutzhosen
- Schleifkorbtrage
- Schwerlasttrage Ferno 2070-32
- Kiste mit Gerätesatz „Höhensicherung“ & „Absturzsicherung“
- Schwenkhalterung mit 2 Atemschutzgeräte Dräger (2 Flaschen Gerät)
- LED Großflächenleuchte „Powermoon“ mit Einhängevorrichtung für den Korb
- Alukiste am Korb aufsteckbar
- Sprungpolster SP16
- Verkehrssicherungsgerät
- Stromerzeuger Rosenbauer RS14, Leistung 14 kVA, vom Korb und Hauptbedienstand aus „fern Startbar“